



ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБНОВЛЕННОГО ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

SHANMON 388H

3-ГО ПОКОЛЕНИЯ 6 В 1



г. Челябинск
ул. Малогрузовая 1, офис 512
diesel-max.ru

8-950-734-53-98
8(351)223-22-77
info@diesel-max.ru

6в1

- 1 экскаватор
- 2 бульдозер
- 3 грейфер
- 4 планировщик
- 5 вилочный погрузчик
- 6 фронтальный погрузчик

2500 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

5100 мм

ГЛУБИНА КОПАНИЯ

10 800 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

0,3 м³

ЭКСКАВАТОРНЫЙ КОВШ

1,2 м³

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОВШ



Аксиально-поршневой насос HENGLI HP3V80/AV1XLS2S3M-L1-WM01



- ✓ Стабильное давление
- ✓ Высокий КПД
- ✓ Экономия топлива
- ✓ Длительный срок службы

Электронная коробка ZL30Y (W024800002)



Электромагнитный клапан управляет переключением передач, а внутренняя гидромурфта позволяет переключать передачи во время движения, не вызывая рывков в работе коробки передач. Передачу можно отрегулировать в любое время в зависимости от условий работы и скорости движения

Мосты Carraro 26.32/26.43M



- Хороший тормозной эффект, не подвержен влиянию окружающей среды
- Длительный срок службы
- Многодисковые тормоза в масляной ванне
- Высокая скорость движения
- Промежуточное позиционирование



Улучшенный гидромасляный радиатор



В комплект входят:

- водяной радиатор двигателя;
- масляный радиатор гидравлической коробки передач;
- масляный радиатор гидравлической системы;
- конденсатор кондиционера

Увеличена высота подъема на аутригерах



+ 200 мм

Гидрораспределитель DLV20B-08

Благодаря порту обратной связи LS диапазон регулировки относительно широк. Улучшена линейность, уменьшены потери, увеличена рабочая скорость. Есть возможность эффективно выполнять несколько действий одновременно.



Добавлены порты для измерения давления гидросистемы

 Легко диагностируются



Добавлен буферный клапан - Система стабилизации (амортизации) фронтальной и экскаваторной стрелы CPC (SRS/Ride Control)



! уменьшена вибрация

Позволяет минимизировать качание стрелы при движении и регулирует плавность хода машины. При этом экскаватор-погрузчик может передвигаться с большей скоростью.

Данная система увеличивает срок службы фронтального оборудования за счет плавности и отсутствия "скачков" в работе.

В кабину добавлен дизельный автономный отопитель



Обеспечивает комфортную температуру в салоне, работает по принципу фена. Мощность обогрева можно регулировать для экономии топлива и заряда АКБ.

Чугунный противовес (контр груз)



Помогает предотвратить опрокидывание или смещение машины при выполнении различных задач, особенно при работе с тяжелыми грузами.

Обновленный капот

! улучшен доступ к обслуживанию



Увеличен угол раскрытия челюстного ковша
и угол опрокидывания



diesel-max.ru 
посетите наш сайт



г. Челябинск
ул. Малогрузовая 1, офис 512



8-950-734-53-98
8(351)223-22-77



info@diesel-max.ru

 **ДИЗЕЛЬМАКС**

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ